

TCR SYNTHETIC LOW SAPS 5W30

Lubricante sintético de última generación, tecnología Low Saps. Especialmente formulado para motores que incorporan filtros de partículas y convertidores catalíticos. Contribuye al cuidado del medio ambiente, reduciendo la emisión de partículas nocivas. Prolongados períodos de cambios. Elevada estabilidad térmica y resistencia a la degradación química.

API SN
 ACEA C3
 VW 504.00/507.00
 BMW Long life 04
 MB 229.31/229.51
 PORSCHE C30

1 litro **TCR1530**
 5 litros **TCR5530**
 185 kilos **TCR185530**
 1000 lts **TCR1000530**



TCR SYNTHETIC COMPETITION 5W40

Lubricante sintético desarrollado para todos los motores de gasolina y diésel. Apto para motores con turbocompresores, multiválvulas e inyección directa.

Lubricante compatible con los motores equipados con catalizadores y con motores que usen carburante sin plomo o gas licuado del petróleo (GLP)

API SN/CF
 ACEA A3/B4
 VW 502.00/505.00
 PSA B71 2296
 PORSCHE A40
 BMW LL-01

5 litros **TCR5540**
 185 kilos **TCR185540**
 1000 litros **TCRC540**

MB 229.3
 RN 0700 / 0710
 VOLVO LL-B-025
 FIAT 9.55535M2



TCR ESPECIAL 5W40 C3

Lubricante 100% sintético especialmente diseñado para los vehículos equipados con sistemas de tratamiento de gases de escape, como los filtros de partículas DPF y FAP. Recomendado para motores gasolina y diésel en los que se requiera un reducido contenido en cenizas (Mid SAPS)

API SN/CF
 ACEA A3/B4/C3
 VW 502.00/505.01
 FORD WSS-M2C-917-A
 BMW LL-04
 FIAT 9.55535.S2

MB 229.31 / 229.51
 DEXOS 2
 PORSCHE A40

185 kilos **TCR185540C3**

TCR SYNTHETIC HIGH PERFORMANCE 10W40

Lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última tecnología que proporcionan máxima protección, contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Apto para motores con turbocompresores, multiválvulas e inyección directa

API SN/CF
 ACEA A3/B4
 VW 502.00 / 505.00
 MB 229.3
 RN 0700 / 0710

1 litro **TCR111040**
 5 litros **TCR51040**
 185 kilos **TCR1851040**
 1000 litros **TCR10001040**



TCR SUPER MULTIGRADE 15W40 TDI-GTI

Lubricante mineral de última generación desarrollado con aceites base de alto índice de viscosidad y un exclusivo paquete de aditivos que proporcionan máxima protección y rendimiento en los modernos motores gasolina y diesel que operan en condiciones de trabajo severas.

Compatible con otros combustibles como el GLP y el GNC.
 Especialmente recomendado para turismo y transporte ligero.

API SL/CF
 ACEA A3/B3
 VW 501.01, 505.00
 PSA B 71 2295
 ISUZU

MB 229.1
 FIAT

Referencias

1 litro **TCR11540TDI**
 5 litros **TCR51540TDI**
 185 kilos **TCR1851540TDI**
 1000 litros **TCRC1540TDI**



TCR MULTIGRADO SINTETICO 10W40 UHPD

Aceite multigrado sintético UHPD, está específicamente desarrollado para su uso como lubricante de larga duración y alto rendimiento en los más modernos motores diesel. Es un aceite sintético de alta calidad y elevado índice de viscosidad con un paquete especial de aditivos. Posee un bajo contenido en cenizas (low saps) y protege los sistemas de Post-tratamiento, previniendo eficazmente el bloqueo de los mismos..
Lubricante para todos los motores EURO VI tanto con EGR y filtros de partículas en el escape (DPF) como con sistemas de inyección de urea(SCR)

API CJ-4
ACEA E6
MAN 3575/ 3477/ 3271-1
MB 228.51
VOLVO VDS-4

SCANIA LOW ASH
RLD-3

185 kilos **TCR1851040UHPD**
1000 litros **TCRC1040UHPD**

TCR SUPER TURBO 15W40 EURO SHPD E7

Lubricante mineral para motores gasolina y diésel de vehículos pesados , para el transporte por carretera. Adaptado para todos los motores EURO III, incluso EURO V con periodos de cambio adaptados.

API CI-4/SL
ACEA E7
MB 228.3
MAN 3275

VOLVO VDS-3

5 litros **TCR51540S**
185 kilos **TCR1851540S**
1000 litros **TCRC1540S**



TCR GEAR SAVER 80W90 EP MULTIGRADE

Aceite multigrado para cajas de cambios manuales, puentes traseros y diferencias de todo tipo de vehículos (turismos, camiones, maquinaria de O.P.)

Excepcional comportamiento a bajas y altas temperaturas y en condiciones de extrema presión (EP).

Gran resistencia a la oxidación, poder antiespumante y anticorrosivo reforzado.

Responde a los requisitos más severos de los fabricantes.

API GL-5
 MAN 342 M1
 MIL-L-2105-D
 MB 235.0
 ZF TE-ML 07A/08/16B/16C/17B/19B/21A

Referencia

5 litros **TCR58090**
 185 kilos **TCR1858090**
 1000 litros **TCRC8090**



TCR HIDRAULICO EXTREMA PRESION

Aceites Hidráulicos industriales formulados a partir de bases minerales parafínicas de alto grado de refino, con un complejo conjunto de aditivos para trabajos severos (Extrema Presión)

Niveles de calidad

DIN 51524 parte II (HLP)
 ISO 6743-4 (HM)
 AFNOR NFE 48603 (HM)

Referencia

Grado ISO 46 5 lts. **TCR5H46**
 Grado ISO 68 5 lts. **TCR5H68**
 Grado ISO 46 185 kilos **TCR185H46**
 Grado ISO 68 185 kilos. **TCR185H68**
 Grado ISO 46 1000 lts. **TCRCH46**
 Grado ISO 68 1000 lts. **TCRCH68**

